

2017-.....

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Młyńska 2
63-700 Krotoszyn

Kosztorys ślepy

Nazwa budowy: malowanie korytarza oddziału chirurgicznego

Adres budowy: ul. Mickiewicza 21, 63-700 Krotoszyn

Obiekt: szpital

Rodzaj robót: malarskie

CPV: 45000000-7

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 4-01, KNR 2-02U, AW

Waluta: PLN

Wartość kosztorysu

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Słownie :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-02U 2013-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w celu zlikwidowania f.natryskowej krotność = 1,00	316,03	m2	0	
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią Charakterystyka Robót: Tablica: 1216 1.Doniesienie 2.Rozłożenie z przycięciem na wymiar 3.Usunięcie z budynku po zakończeniu prac krotność = 1,00	161,36	m2	0	
3	KNR 2-02U 1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką krotność = 1,00	316,03	m2	0	
4	KNR 4-01 1204-05-050	Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność = 1,00	316,03	m2	0	
5	KNR 4-01 1204-05-050	Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową dekorat akrylit Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność = 1,00	316,03	m2	0	
6	AW	Demontaż i montaż pochwytych na korytarzu krotność = 1,00	4,00		0	
7	KNR 4-01W 1211-02-050	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 1211 1.Przygotowanie lampy benzynowej 2.Opalanie całkowite farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 3.Zeskrobanie farby p rzy użyciu szpachli 4.Dokładne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym Uwaga: Dla stolarki okiennej o powierzchni w świetle ościeżnic do 0,5 m2, należy przyjmować nakłady na 1 szt. z zastosowaniem współczynnika 0,55 do nakładów robocizny i materiałów w kol.01. krotność = 1,00	49,27	m2	0	

8	KNR 4-01W 1209-08-050	<p><i>Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m², uprzednio malowanych</i></p> <p><i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1209</i></p> <p><i>1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby</i></p> <p><i>2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym</i></p> <p><i>3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowych</i></p> <p><i>4. Pomalowanie farbą olejną stolarki</i></p> <p><i>Uwaga:</i></p> <p><i>Dla stolarki okiennej o powierzchni w świetle ościeżnic do 0,5 m² należy przyjmować nakłady na 1 szt., z zastosowaniem współczynnika 0,55 do nakładów robocizny i materiałów podanych w kol. 01 i 03.</i></p> <p><i>Dla brudników drzwiowych przyjęto malowanie na gotowym podłożu.</i></p> <p><i>krotność = 1,00</i></p>	70,38	m2	0	
		Razem kosztorys:				