

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ																																					
TYP DRZWI		D1		D2		D3		D4		D5 EIS30		D6 EIS30		D7 EI60		D8 EI30		D9 EI30		D10 EIS30		D11 EIS60		D12 EIS30		D13		D14 S		D15		D16 EIS30		D17 EIS60		DR EI30	
		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE	
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU																																					
WM S (szerokość otworu montażowego)		120cm		100cm		100cm		90cm		110cm		100cm		100cm		100cm		120cm		173cm		173cm		173cm		150cm		150cm		150cm		150cm		130cm		110cm	
WM H (wysokość otworu montażowego)		208cm		208cm		208cm		208cm		208cm		208cm		208cm		208cm		208cm		209cm		209cm		209cm		208cm		208cm		208cm		218cm		208cm		108cm	
WM Sz (szerokość światła)		110cm		90cm		90cm		80cm		100cm		90cm		90cm		90cm		110cm		110+30cm		100+40cm		100+40cm		110+30cm		110+30cm		100+40cm		100+40cm		120cm		100cm	
WM Hz (wysokość światła przejścia)		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		210cm		200cm		100cm			
MATERIAŁ		HDF		HDF		HDF		HDF		STAL		STAL		STAL		STAL		STAL		ALUMINIUM+SZKŁO		ALUMINIUM+SZKŁO		ALUMINIUM+SZKŁO		STAL+SZKŁO		STAL+SZKŁO		STAL+SZKŁO		STAL+SZKŁO		STAL		STAL	
KIERUNEK OTWIERANIA		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
ILOŚĆ SZTUK		17	15	18	29	19	21	10	13	2	1	4	4	–	1	–	1	–	1	3	1	–	2	–	3	1	1	1	–	1	–	–	1	–	1	2	
	RAZEM	32		47		40		23		3		8		1		1		1		4		2		3		2		1		1		1		1		2	
UWAGI		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, wypełnienie płytą wiórową otworową, 32dB, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką typu B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., kontrola dostępu zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, wypełnienie płytą wiórową otworową, 32dB, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką typu B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., kontrola dostępu zgodnie z rzutem arch. Uwaga: w pom. 0/38, 0/40, 0/41, 0/47, 0/48, 1/65, 1/72, 1/74, 1/81, 1/82, 1/84, 1/85, 1/86, 1/87 zastosować podcięcie o pow. 0,022m2		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, wypełnienie płytą wiórową otworową, z podcięciem went., podcięcie o pow. 0,022m2, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką typu B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, wypełnienie płytą wiórową otworową, z podcięciem went., podcięcie o pow. 0,022m2, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką typu B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., kontrola dostępu zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI60		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi aluminiowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi aluminiowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI60, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi aluminiowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe profilowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe profilowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe profilowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi rewizyjne stalowe pełne, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30			
UWAGA!! ILOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ICH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE																																					

STOLARKA DRZWIOWA – UWAGA:

- OTWORY DRZWIOWE MONTAŻOWE NIE UWZGLĘDNIAJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm DLA DRZWI HDF I STALOWYCH.
- OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ.
- SAMOZAMYKACZE, ELEKTROTIRZMACZE I SIŁOWNIKI ZGODNIE Z RZUTEM ARCHITEKTURY. SAMOZAMYKACZE SZYNOWE.
- WSZELKIE WYMIARY I ILOŚCI STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
- STOSOWAĆ WZMOCNIENIA POD SAMOZAMYKACZE.
- DRZWI PPOŻ OSADZIĆ M.IN. ZA POMOCĄ PIANY PRZECIWPÓŻAROWEJ.
- SZKŁO WE WSZYSTKICH DRZWIACH PRZESZKLONYCH TYPU P2.
- INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU PRZY DRZWIACH ZGODNIE Z RZUTEM ARCHITEKTURY.
- DRZWI ZEWNĘTRZNE (DZ1, DZ2) PODDAĆ RENOWACJI ZGODNIE Z OT.
- WSZYSTKIE DRZWI ZABEZPIECZONE DO NRO.
- DLA ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNYCH STANOWIĄCYCH WYŚCIE Z KLATEK SCHODOWYCH K1, K2, K3 PROJEKTUJE SIĘ INSTALACJĘ SIŁOWNIKÓW PRZY WSZYSTKICH SKRZYDŁACH.
- OSŁOŻNICE DRZWIOWE KĄTOWE, Z MATERIAŁU TOZSAMEGO Z DANYM SKRZYDŁEM, T.J. HDF, STAL I ALUMINIUM.
- W DRZWIACH DO POMIESZCZEŃ BEZ OKIEN I WENTYLOWANYCH GRANTYCYJNIE ZASTOSOWAĆ PODCIĘCIE.

0.00= 132.54 m.n.p.m.

 architectur&development	
Szymon Mazurek	
ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU:	
ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 – ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSywNEJ TERAPII NA PRACOWNIĘ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POWIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE	
ADRES INWESTYCJI:	
UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJA 301204_4 KROTOSZYN-MIASTO	
TYTUŁ RYSUNKU:	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
INWESTOR:	
SPZOZ W KROTOSZYNIE	
ADRES INWESTORA:	
UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN	
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń	PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA	PODPIS
OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – BRANŻA ARCHITEKTURA:	
mgr inż. arch. Maja Cichowias	PODPIS
BRANŻA:	
SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU
1:100/620x297mm	REW. 5
ARCH	DATA OPRACOWANIA
	30.11.2022
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.	