



Uwaga! wymiana klamek we wszystkich oknach na klamki z kluczykiem serwisowym

LEGENDA	LEGENDA
Oprawa kierunkowa, jednostronna, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest, zestaw znaków bezpieczeństwa	Łącznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20
Oprawa kierunkowa, jednostronna, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest, zestaw znaków bezpieczeństwa	Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP20
Oprawa kierunkowa, dwustronna, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest, zestaw znaków bezpieczeństwa	Łącznik schodowy, 10A, 230V, IP20
Oprawa doświetlająca, moc: 1W, strumień oprawy: 145 lm, montaż podtynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest	Czujka ruchu, 10A, 230V, 360°
Oprawa doświetlająca, moc: 3W, strumień oprawy: 347 lm, montaż podtynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest	Łącznik krzyżowy 230V, 10A, IP20
Oprawa doświetlająca, moc: 3W, strumień oprawy: 340 lm, montaż natynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 18W, strumień oprawy: 2006 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP20/44, IK04, wymiary: 165x100[mm]
Oprawa doświetlająca, moc: 3W, strumień oprawy: 426 lm, montaż podtynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 16W, strumień oprawy: 2548 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP66, IK10, wymiary: 620x72x60[mm]
Oprawa doświetlająca, moc: 3W, strumień oprawy: 426 lm, montaż podtynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 40W, strumień oprawy: 5071 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP20/44, IK04, wymiary: 596x596x34[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 14W, strumień oprawy: 1503 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP44, IK04, wymiary: 575x50x60[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 9,8W, strumień oprawy: 1328 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP20/44, IK04, wymiary: 100x75[mm]
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 9,8W, strumień oprawy: 875 lm, temperatura barwowa: 4000K, IP20/65, IK04, wymiary: 100x75[mm]

0.00= 132.54 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI architecture & development Szymon Mazurek			
ul. Miłkca 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekti@gmail.com			
NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 – Oddziału Chirurgii, Oddziału Internistycznego oraz Zmiana funkcji z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Pracownię Diagnostyki Mikrobiologicznej i Parazytologii oraz Remontem dachu dla budynków A1, A2, A3 Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego przy ul. Mickiewicza 21 w Krotoszyń-Miasto			
ADRES INWESTYCJI: UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYŃ, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301204_4 KROTOSZYŃ-MIASTO			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PODDASZA – INSTALACJA OŚWIETLENIA			
INWESTOR: SPZOZ W KROTOSZYŃ			
ADRES INWESTORA: UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYŃ			
PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalność: instalacyjno – inżynieria w zakresie sieci i inst. elektr.	mgr inż. Piotr Lubiatowski	Upr. Nr 113/DOŚ/08	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalność: instalacyjno – inżynieria w zakresie sieci i inst. elektr.	mgr inż. Dominik Gawryluk	Upr. DOŚ/0193/PBE/17	PODPIS
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA
IE	1:100/420x565mm	PW	17.02.2022
NUMER RYSUNKU IE08			
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.			