ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

TYP DRZWI		D1		D2		D3		D4		D5 EIS30		D6 EIS30		D7 EI60		D8 EI30		D9 EI30		D10 EIS30		D11 EIS60		D12 EIS30		D13		D14 S		D15		D16 EIS30		D17 EIS60		DR EI30	
		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE	
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU																																									
WM. S (szerokość otworu montażowego)		120cm		100cm		100cm		90cm		110cm		100cm		100cm		100cm		120cm		173cm		173cm		173cm		150cm		150cm		150cm		150cm		130cm		110cm	
WM. H (wysokość otworu montażowego)		208cm		208cm		208cm		208cm		208cm		208cm		208cm		208cm		208cm		209cm		209cm		209cm		208cm		208cm		208cm		218cm		208cm		108cm	
WM. Sz (szerokość świetła)		110cm		90cm		90cm		80cm		100cm		90cm		90cm		90cm		110cm		110+30cm		100+40cm		100+40cm		110+30cm		110+30cm		100+40cm		100+40cm		120cm		100cm	
WM. Hz (wysokość świetła przejścia)		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		210cm		200cm		100cm	
MATERIAŁ		HDF		HDF		HDF		HDF		STAL		STAL		STAL		STAL		STAL		ALUMINIUM+SZKŁO		ALUMINIUM+SZKŁO		ALUMINIUM+SZKŁO		STAL+SZKŁO		STAL+SZKŁO		STAL+SZKŁO		STAL+SZKŁO		STAL		STAL	
KIERUNEK OTWIERANIA		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
ILOŚĆ SZTUK		17	15	18	29	19	21	12	15	2	1	3	4	–	1	–	1	–	1	3	1	–	2	–	3	1	1	1	–	1	–	–	1	–	1	–	2
	RAZEM	32		47		40		27		3		7		1		1		1		4		2		3		2		1		1		1		1		2	
	UWAGI	JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, wypełnienie płytą wiórową otworową, 32dB, fatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką typu B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., kontrola dostępu zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, wypełnienie płytą wiórową otworową, 32dB, fatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką typu B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., kontrola dostępu zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, wypełnienie płytą płytą wiórową otworową, z podcięciem went., podcięcie o pow. 0,22m2, fatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z blokadą typu wolne/zajęte do kabin WC, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, wypełnienie płytą płytą wiórową otworową, z podcięciem went., podcięcie o pow. 0,22m2, fatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z blokadą typu wolne/zajęte do kabin WC, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, fatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., kontrola dostępu zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, fatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., kontrola dostępu zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, fatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI60		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, fatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką typu B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30 współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2K dla całych drzwi		**JEDNOSKRZYDŁOWE** drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, fatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką typu B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30		DWUSKRZYDŁOWE drzwi aluminiowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, fatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		DWUSKRZYDŁOWE drzwi aluminiowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, fatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI60, dymoszczelne		DWUSKRZYDŁOWE drzwi aluminiowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, fatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		DWUSKRZYDŁOWE drzwi stalowe profilowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, fatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz/ elektrotrzymacz zgodnie z rzutem arch.		DWUSKRZYDŁOWE drzwi stalowe profilowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, fatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, elektrotrzymacz zgodnie z rzutem arch., dymoszczelne		DWUSKRZYDŁOWE drzwi stalowe profilowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, fatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., kontrola dostępu zgodnie z rzutem arch.		DWUSKRZYDŁOWE drzwi stalowe profilowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, fatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		**JEDNOSKRZYDŁOWE** drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, 32dB, fatwozmywalne, stal szczotkowana, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi rewizyjne stalowe pełne, przylgowe, 32dB, fatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką typu B, klasa odporności ogniowej EI30 współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2K dla całych drzwi	

UWAGA!! ILOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ICH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

STOLARKA DRZWIOWA – UWAGI:

1) OTWORY DRZWIOWE MONTAŻOWE NIE UWZGLĘDNIAJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm DLA DRZWI HDF I STALOWYCH.
2) OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ,
3) SAMOZAMYKACZE, ELEKTROTRZYMACZE I SIŁOWNIKI ZGODNIE Z RZUTEM ARCHITEKTURY. SAMOZAMYKACZE SZYNOWE.
4) WSZELKIE WYMIARY I ILOŚCI STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
5) STOSOWAĆ WZMOCNIENIA POD SAMOZAMYKACZE.
6) DRZWI PPOŻ OSADZIĆ M.IN. ZA POMOCĄ PIANY PRZECIWPOŻAROWEJ.
7) SZKŁO WE WSZYSTKICH DRZWIACH PRZESZKLONYCH TYPU P2.
8) INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU PRZY DRZWIACH ZGODNIE Z RZUTEM ARCHITEKTURY.
9) DRZWI ZEWNĘTRZNE (DZ1, DZ2) PODDAĆ RENOWACJI ZGODNIE Z OT.
10) WSZYSTKIE DRZWI ZABEZPIECZONE DO NRO.
11) DLA ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNYCH STANOWIĄCYCH WYJŚCIE Z KLATEK SCHODOWYCH K1, K2, K3 PROJEKTUJE SIĘ INSTALACJĘ SIŁOWNIKÓW PRZY WSZYSTKICH SKRZYDŁACH.
12) OŚCIEŻNICE DRZWIOWE KĄTOWE, Z MATERIAŁU TOZSAMEGO Z DANYM SKRZYDŁEM, TJ. HDF, STAL I ALUMINIUM.

0.00= 132.54 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 – ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA PRACOWNIĘ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POWIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTYCJI:

UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJA 301204_4 KROTOSZYN-MIASTO

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

INWESTOR:

SPZOZ W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTORA:

UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN

PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń — PODPIS

mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA - BRANŻA ARCHITEKTURA: — PODPIS

mgr inż. arch. Maja Cichowlas

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/620x297mm	PW	17.02.2022	ARCH/14

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.